

Zanoni Roberto

Da: Danilo Girelli <info@danilogirelli.it>
Inviato: domenica 2 maggio 2021 09:48
A: Zanoni Roberto
Cc: massimo.catena@calzaturificiosoldini.it
Oggetto: R: Uniform di Soldini - calzature made in Italy per i corpi di polizia.
Allegati: 498.pdf; 46803.pdf; 46526.pdf; 46795.pdf

Buongiorno Isp. Zanoni

Grazie per la richiesta

Gli anfibio estivi presenti sul nostro catalogo sono questi

- 46526 Anfibio con suola tutta in gomma, lamina antiperforazione, tessuto tipo Cordura, membrana impermeabile e traspirante leggera*
- 46803 Suola gomma con scolpitura molto grippante, con intersuola in poliuretano. Lamina antiperforazione. Tessuto tipo Cordura. Membrana impermeabile e traspirante più pesante*
- 46795 Anfibio leggerissimo, suola tutta in EVA. Lamina antiperforazione (la scheda allegata non la riporta perché è una caratteristica aggiunta da poco e non abbiamo aggiornato la scheda). No antistatico. Tessuto tipo Cordura. Membrana impermeabile e traspirante leggera*
- 498 Anfibio più economico, con suola in poliuretano e lamina antiperforazione. Tessuto nylon idrorepellente. Nessuna membrana*

Prezzi disponibili sul MEPA, IVA esclusa

46526	105,50 €
46803	113,50 €
46795	103,10 €
498	62.31 €

Naturalmente mi rendo disponibile ad un incontro per farvi valutare i modelli.

Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali Saluti

calzatura professionale maschile bassa 46795

UNI EN ISO 20347:2012 OB WRU WR CI E FO SRC



CARATTERISTICHE

Tomaia: PELLE/TESSUTO - in vera pelle fiore di vitello, idrorepellente, morbida e traspirante, con inserti in tessuto idrorepellente.

Fodera: in tessuto Fortex PTFE, membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate

Plantare: ESTRAIBILE

Suola: extra-light superflex in EVA, antiscivolo, antiusura, antiolio

Puntale Antischiacciamento: NO

Taglie disponibili: 39/47

Certificazione: UNI EN ISO 20347:2012 OB WRU WR CI E FO SRC

Codice Prodotto: 46795

DESCRIZIONE TECNICA

calzatura per uso professionale certificata secondo le più recenti normative in materia di sicurezza adatta a tutti i tipi di utilizzo: Scarponcino maschile allacciato mediante occhielli metallici con robuste stringhe e cerniera centrale per uno sfilamento rapido. Suola Extralight in EVA e Plantare estraibile GoodFlex in materiale elastico con effetto automodellante, foderato in morbida pelle.

TECNOLOGIA

KLIMATEX XDT è una membrana impermeabile e traspirante.

GOODFLEX, plantare super comfort automodellante.

QUALITÀ





SCHEMA TECNICA

Codice articolo **46803**

Taglie: dal 35 al 48

Categoria del DPI: **CE**
UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI CI WR HRO FO
SRC

Descrizione del modello: Stivaletto Unisex, con allacciatura mediante occhielli metallici e robuste stringhe di adeguata lunghezza.

Nota informativa d'uso e manutenzione: E' importante tenere il prodotto sempre pulito e trattarlo regolarmente con prodotti non aggressivi; Conservare le calzature asciutte e pulite in un luogo appropriato a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore; ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione.

MADE IN ITALY

Componenti:

Tomaia: in vera pelle di vitellone, concia al cromo, ingrassata ed impermeabilizzata, di colore nero, morbida e traspirante.

Inseri laterali: realizzati in tessuto 100% poliammide, impermeabile e traspirante.

Soffietto: le pelli di vitello per soffietto sono conciate al cromo, ingrassate ed impermeabilizzate, di colore nero, morbide e traspiranti.

Fodera: Klimatex XDT, nuova versione ultra-traspirante della fodera impermeabile Soldini Professional, in tre strati:

- Un tessuto tridimensionale con un'elevata resistenza all'abrasione a contatto con il piede.
- Una membrana impermeabile e traspirante.
- Un maglino di rinforzo indemagliabile.

Il risultato è una fodera dalle alte performance: Permeabilità al vapore d'acqua 10 volte superiore al minimo normativo ed il doppio rispetto ad una normale fodera in PTFE, resistenza alla colonna d'acqua superiore a 20.000 mm e dopo 100.000 flessioni superiore a 10.000 mm. La fodera così composta è unita mediante cuciture termosaldate con apposito nastro termoadesivo.

Sottopiede: intreccio di fibre sintetiche ed antistatiche, resiste alla perforazione, come previsto dalla norma UNI EN ISO 20347:2012. Il sottopiede è composto da 3 parti: Sottopiede intero in fibre ad alta tenacità, fionso in acciaio e tallonetta di rinforzo realizzata in fibra cellulosica pressata.

Suola: bicomponente, con battistrada in gomma, e intersuola in poliuretano morbido. Resistenza allo scivolamento con requisito SRC.

Plantare anatomico estraibile: realizzato in materiale espanso, con inserti in gel sul tallone e foderato in morbido tessuto a contatto del piede, antistatico, estremamente traspirante.

Lavorazione Ago: metodo di unione di tomaia/fodera e sottopiede alla suola mediante collanti atossici ad alta adesività;





SCHEMA TECNICA

Codice articolo **498**

Taglie: dal 34 al 48

Categoria del DPI: **CE**
UNI EN ISO 20347:2012 O3 FO SRC

MADE IN ITALY

Descrizione del modello: stivaletto unisex, con allacciatura mediante 9 coppie di occhielli metallici e robuste stringhe, con cerniera centrale per uno sfilamento rapido.

Nota informativa d'uso e manutenzione: E' importante tenere il prodotto sempre pulito e trattarlo regolarmente con prodotti non aggressivi; Conservare le calzature asciutte e pulite in un luogo appropriato a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore; ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione.

Componenti:

Tomaia: in pellame bovino fiore idrorepellente, morbido e traspirante.

Inseriti laterali e linguetta a soffietto: in tessuto di colore nero, altamente resistente allo strappo, antiusura, idrorepellente.

Fodera: in tessuto tridimensionale colore nero, altamente traspirante, resistente all'usura.

Sottopiede: lamina antiperforazione in materiale non metallico, fibra antistatica con alto potere di assorbimento e de assorbimento del sudore.

Rinforzo in punta: in materiale termoadesivo, applicato tra tomaia e fodera.

Contrafforte posteriore: in materiale sintetico, inserito tra tomaia e fodera nella parte posteriore.

Allacciatura: mediante 9 coppie di occhielli metallici e robuste stringhe, con cerniera centrale completa di fermalacci.

Suola: poliuretano bidensità antistatica, antiolio, antiusura, antiscivolo.

Resistenza allo scivolamento: a norma UNI EN ISO 20347:2012 requisito SRC.

Assorbimento di energia: nella zona del tallone superiore a 20 Joule UNI EN ISO 20344:2012

Plantare: plantare anatomico estraibile realizzato in materiale espanso foderato in tessuto, completamente traforato per una migliore traspirazione.

Lavorazione: la calzatura è cucita con filati molto resistenti, la costruzione è iniettata.



Requisiti supplementari:

A: Proprietà antistatiche

E: Assorbimento di energia nella zona del tallone

WRU: Tomaia resistente all'acqua

P: Resistenza alla perforazione

FO: Resistenza agli idrocarburi della suola

SRC: Resistenza allo scivolamento